

BÅREBO PRO POWER



LED



3000 lm




IP67



5 m



26W



6000 K



3K

964660

ARBETSBELYSNING 3K

Justerbar ljusstyrka i 5 steg. Ger starkt och jämnt ljus. 5 m anslutningskabel 3G1,0 H05RN-F. Godkänd för utomhusbruk IP67.

BÅREBO PRO POWER



LED



3000 lm




IP67



5 m



26W



6000 K



3K

964660

ARBETSBELYSNING 3K

Justerbar ljusstyrka i 5 steg. Ger starkt och jämnt ljus. 5 m anslutningskabel 3G1,0 H05RN-F. Godkänd för utomhusbruk IP67.



LED



Li-ion



3000 lm




IP67



5 m



26W



6000 K



DUAL 2 in 1
SYSTEM

3K

964662

ARBETSBELYSNING 3K DS

Med uppladdningsbart Li-ion batteri. Lystid 1-14 h. Laddningstid 2 h. Justerbar ljusstyrka i 5 steg. Ger starkt och jämnt ljus. 5 m anslutningskabel 2G0,75 H05RN-F. Godkänd för utomhusbruk IP67.



LED



Li-ion



3000 lm




IP67



5 m



26W



6000 K



DUAL 2 in 1
SYSTEM

3K


964662

ARBETSBELYSNING 3K DS

Med uppladdningsbart Li-ion batteri. Lystid 1-14 h. Laddningstid 2 h. Justerbar ljusstyrka i 5 steg. Ger starkt och jämnt ljus. 5 m anslutningskabel 2G0,75 H05RN-F. Godkänd för utomhusbruk IP67.



LED



5000 lm




IP67



5 m



42W



6000 K



5K


964664

ARBETSBELYSNING 5K

Justerbar ljusstyrka i 5 steg. Ger starkt och jämnt ljus. 5 m anslutningskabel 3G1,0 H05RN-F. Godkänd för utomhusbruk IP67.



LED



5000 lm




IP67



5 m



42W



6000 K



5K

964664

ARBETSBELYSNING 5K

Justerbar ljusstyrka i 5 steg. Ger starkt och jämnt ljus. 5 m anslutningskabel 3G1,0 H05RN-F. Godkänd för utomhusbruk IP67.

BÅREBO
PRO POWER

BÅREBO
PRO POWER